


NEXOPART EML 315 digital plus T

Für die Trockensiebung



NEXOPART EML 315 dp T:

Die 3D Laborsiebmaschine für bis zu 6 kg Schüttgut.

NEXOPART

simplicity for your lab

Produkteigenschaften

ANTRIEB/STEUERUNG

- Selbsttätig nachregulierende Amplitude
- Zwangsgesteuerte dreidimensionale Siebbewegung
- Elektromagnetischer Antrieb
- Separates Steuergerät, an der Wand fixierbar
- 3.000 Impulse pro Minute (50 Hertz)
- Kalibriertes Messinstrument nach ISO 9001

GEHÄUSE

- Stabiles Aluminiumgehäuse

NUTZUNG

- Nutzung unterschiedlicher Siebdurchmesser und Reduzierstücke möglich:

Folgende Durchmesser können verwendet werden:

315 mm für Deckel 205323423 + 205323409 ohne weiteres Zubehör
305/ 300 mm für Deckel 205323416 + 205323430 ohne weiteres Zubehör
200/ 203/ 250 mm ohne weiteres Zubehör

Hinweis: Mit entsprechendem Zubehör kann die Maschine auch zur Nasssiebung genutzt werden. Zur Nasssiebung werden für die Siebpfannen < 300 mm Untersätze benötigt, da sonst die Ausläufe auf dem Schwingteller aufliegen.

BEDIENBARKEIT

- Speicherplätze für 10 Siebprogramme

ZERTIFIKATE

- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10 204 gegen Gebühr
- IQ/OQ-Dokumentation gegen Gebühr

DESIGN

- Schlank und schlichte Form – perfekt für den Laborbereich



Siebbeladung

Sieb Ø	Nutzhöhe	max. Siebanzahl
200	32	16
200	50	10
203	32	16
203	50	10
250	55	9
300	60	8
300	30	15
305	60	8
315	75	6

NEXOPART

simplicity for your lab

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK.

	EML 315 digital plus T	EML 315 digital plus N
Analyseverfahren	Siebung	Siebung
Messbereich	20 µm – 125 mm	20 µm – 125 mm
max. Siebgutauflage	ca. 6 kg	ca. 6 kg
Siebturmgewicht	max. 21 kg	max. 21 kg
Siebdurchmesser	200 mm – 315 mm	200 mm – 315 mm
Nasssiebung	nein	ja
Netzspannung	110 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz	110 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz
Amplitude	frei wählbar bis 2 mm	frei wählbar bis 2 mm
Amplitudenregelung	konstant und selbsttätig nachregulierend	konstant und selbsttätig nachregulierend
Timer	0–99 Minuten / Dauerbetrieb	0–99 Minuten / Dauerbetrieb
Betriebsart	Intervall / konstant	Intervall / konstant
Intervall	einstellbar	einstellbar
Programmspeicherplätze	01–10	01–10
Kalibriertes Prüfmittel	ja, nach ISO 9001	ja, nach ISO 9001
Schnittstelle	ja	ja
Abmessung B x T x H	404 x 440 x 1000 mm	404 x 440 x 1000 mm
Gewicht	55 kg, netto	55 kg, netto
Farbe	RAL 9003, signalweiß	RAL 9003, signalweiß
Bestellnummer	205322679 (Classic, 230 V, 50–60 Hz) 205322686 (Classic, 110 V, 50–60 Hz) 205322778 (NEXOPART TwinNut, 230 V, 50–60 Hz) 205322785 (NEXOPART TwinNut, 110 V, 50–60 Hz)	205322693 (Classic, 230 V, 50–60 Hz) 205322709 (Classic, 110 V, 50–60 Hz) 205322792 (NEXOPART TwinNut, 230 V, 50–60 Hz) 205322808 (NEXOPART TwinNut, 110 V, 50–60 Hz)

NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com

www.nexopart.com

DB 43 D 03 122025 EML 450dp T PDF NEXOPART®.

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
Als innovatives Unternehmen schützt Nexopart® sein geistiges Eigentum. Das Knowhow NEXOPART® ist durch folgende Schutzrechte geschützt:
Wortmarke NEXOPART in dem Schutzraum DE (30 2022 110 345), IR UK (WO0000001740397), IR EU (1740397) und IR US (7,525,699).
W.S. TYLER® und RO-TAP® sind Marken und eingetragene Marken der Haver Tyler Corporation.
Photos: Walkenhorst

